

P292 - EAGLE FFP2 Taitettava ja litteä hiiliventtiili hengityssuojain (Pk10)

Mallisto: Hengityssuojain FFP2

Mallisto: Kertakäyttöhengityssuojaimet

Raaka-aineet: PP (Polypropyleeni), PU vaahto, Aktiivihiili

Sisäpakkaus: 10

Ulkopakkaus: 30

Tuoteseloste

Koe vertaansa vailla oleva mukavuus ja joustavuus meidän innovatiivisen kompaktin kokoontaitettavan maskin avulla. Siinä on 7 dynaamista osaa, jotka mahdollistavat poikkeuksellisen hyvin kasvojen liikkeitä. Tarjoten parasta käyttömukavuutta. Venttiilirakenne ja sisäpuolinen vaahtomuovi lisäävät käyttömukavuutta, ja lisätty hiilikerros imee tehokkaasti häiritseviä hajuja. Suojaimelle suoritettu valinnainen DOLOMITE-tukkeutumattomuus testi, takaa pitkäaikaisen kestävyuden. Yksittäisen polybagin ja erityisen litteän muodon ansiosta se on helppo varastoida. Sopiva myyntiautomaatteihin.

Hengityssuojain FFP2

FFP2 suojaa keskitason vahingollisilta kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta. Suodatuksen suojaustaso vähintään 94% Suojaa jopa 10-kertaisesti TLV: n (FFP2-maskeille määritetty suojauskertoimen) Esimerkkejä käyttötarkoituksista: Pehmeän puun hionta, komposiittimateriaalien käsittely, ruoste, kitin, kipsin tai muovin hionta ja metallin poraaminen ja hionta. Biztex™ -brändimme takaa sen, että nämä kertakäyttömasket ovat laadukkaita ja tarjoavat hyvän suojaustason.

Kertakäyttöhengityssuojaimet

Biztex® -brändimme takaa sen, että nämä kertakäyttömasket ovat laadukkaita ja tarjoavat hyvän suojaustason. Laajasta BizTex mallistosta löytyy sopivat mallit eri toimintaympäristöihin ja ne tarjoavat suojaa esim.nestemäisiltä kemikaaleilta, sähköisesti varautuneilta hiukkasilta, kuivilta partikkeleilta sekä myös radioaktiiviselta pölyltä. Biztex® mallisto koostuu suoja-asuista sekä hengityssuojaimista.

Luokitukset

EN 149 FFP2 (NR D)



Ominaisuuudet

- Aktiivihiilikerros on tehokas voimakkaiden hajujen, orgaanisten höyryjen ja hitsauskaasujen suodatukseseen.
- 7 ergonomista muuntuvaa pistettä
- Tehokas uloshengitysenttiili vähentää lämpöä ja tarjoaa mukavuutta myös kuumissa ja kosteissa olosuhteissa käytettäessä
- Yksittäispakattu hygieeniseen pakkaukseen
- Yksilöllisesti muotoiltava nenäsilta parantaa istuvuutta ja vähentää silmälasien huurtumista
- Nenäsillan vaahtopehmusteet lisäävät mukavuutta
- Kokoontaitettava maski voidaan taittaa litteäksi pienessä tilassa säilytettäväksi
- Valinnainen Dolomit testi D testaamaan hengityksen helpottamiseksi ja suodattamiseksi
- Yksittäispakattu automaatteihin
- Kuluttajalaatikkopakkaus vähittäiskauppaan
- CE luokitus

P292 - EAGLE FFP2 Taitettava ja litteä hiiliventtiili hengityssuojain (Pk10)
Tullikoodi: 6307909311**Testauslaitos**

BSI Group The Netherlands B.V. (Notified body No.: NB: 2797)
John M. Keynesplein 9
, The Netherlands
Luokitusnumero: CE 758390

BSI Assurance UK Ltd (Notified body No.: AB: 0086)
The British Standards Institution
MK5 8PP, United Kingdom
Luokitusnumero: UKCA 744166

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
P292WHR	Valkoinen	53.0	35.0	34.0	0.1980	0.0631	5036108407408	15036108892829