

FR68 - Bizflame Ultra takki**Mallisto:** Bizflame Ultra**Mallisto:** Liekinkestävä**Päälylskangas:** Bizflame Ultra: 80% Puuvilla, 19% Polyesteri, 1% hiilikuitu 340g**Tuoteseloste**

Optimaalinen valinta satama ja merenkulkutehtäviin. Palosuojattu-polyesteriseoskangas tarjoaa erinomaisen lujuuden ja näin varmistaa vaatteiden pitkäikäisyyden vaativissakin työtehtävissä.

Luokitukset

ELIM TESTING IN PROGRESS

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

EN 13034 Type PB [6]

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))**Bizflame Ultra**

Bizweld Ultra on 80% puuvilla 19% FR polyester ja 1% hiilikuitu sekoite,paino 340g. Bizflame Ultra on hankaustakestävä,kutistumaton ja värinkestävä. Soveltuu teollisuuspesuun ja erityisesti offshore teollisuuteen.

Liekinkestävä

Tämä yksi markkinoiden kattavimmasta palonkestävien vaatteiden valikoimasta tarjoaa monien standardien suojan vaarallisiin työympäristöihin. Uusimmat tuotteemme ovat vuosien valmistuskokemuksen sekä viime vuosina nopeasti kehittyneen valmistus- ja materiaaliteknologian sekä keräämiemme markkinatutkimustietojen yhteenlaskettu tulos. Sitoutuminen käyttäjän terveyteen, turvallisuuteen ja mukavuuteen on nyt esillä laajassa valikoimassa paloturvallisia tuotteitamme, jotka soveltuvat kaikkiin ilmastoihin sekä useimmille loppukäyttäjille.

Ominaisuudet

- CE CAT III
- Heijastuva,säteilevä ja kontaktilämpösuojaus
- Luokitettu metalliloiskeita vastaan
- 100% Metalliton
- Teollisen pesun kestävä 75°C ja rumpukuivaus 155°C
- Tulen ja teollisuuspesun kestävä ommeltava heijastinnauha
- Antistaattinen
- Jatkettu takahelma parantaa suojaa
- Radiolenkkiin on helppo kiinnittää radiopuhelin
- Säädetävät hihat



	Lyhyt	Normaali	Hoikka	Erikoishoikka
Navy-sininen		S - 3XL		
Oranssi		S - 3XL		

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR68 - Bizflame Ultra takki Tullikoodi: 6203321000

Testauslaitos

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Notified body No.: 0534)
Sebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8
1230, Austria
Kontakti: Marion Pfeiler
Luokitusnumero: VN625 154930

Pesuohjeet



PAKKAUKSEN MITAT / PAINO

Tuote	Väri	Pit	Lev	Kor	Paino kg	Kuutio (m³)	EAN13	DUN14
FR68NARS	Tummansininen	43.0	28.0	50.0	1.0630	0.0602	5036108320837	15036108809605
FR68NARM	Tummansininen	43.0	28.0	50.0	1.0800	0.0602	5036108320820	15036108809599
FR68NARL	Tummansininen	43.0	28.0	50.0	1.1180	0.0602	5036108320813	15036108809582
FR68NARXL	Tummansininen	43.0	28.0	55.0	1.1650	0.0662	5036108320844	15036108809612
FR68NARXXL	Tummansininen	43.0	28.0	55.0	1.2150	0.0662	5036108320851	15036108809629
FR68NARXXXL	Tummansininen	43.0	28.0	55.0	1.2630	0.0662	5036108320868	15036108809636