

FR19 - Tultahylkivä,antistaattinen kauluri

Mallisto: Modaflame™

Mallisto: Liekinkestävä

Kangas: Modaflame neulos 200g

Laatikkomäärä: 100

Tuoteseloste

Suojaa kaulan tehokkaasti.Yhdessä FR10,FR11 tai FR12 kanssa.



Modaflame™

Kerrospukeuduttaessa tuotteen suojaustaso on yhteensä korkeampikuin klerrosten suoja-arvo yhteenlaskettuna. Esim alusasuoja Ebt 4,3 ja päällysasuoja ATPV 13,6 käytettäessä yhdessä antaa korkeamman suojan kuin kerrokset erikseen laskettaessa.

Liekinkestävä

Alan johtava maallisto suojaa tulelta. Vuosien kehitystön tuloksena materiaalit, komponentit ja valmistustavat ovat huippuluokkaa. Sopii moniin olosuhteisiin.

Luokitukset

EN ISO 11612 (A1,B1,C1,F1)

EN 1149

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

NFPA® 70E

ASTM F1959/F1959M-12 (Ebt=4.3 Cal/cm² (HAF=66%))



Ominaisuudet

- CE luokitus
- HRC1
- UPF 50+

Värivalikoima

	Lyhyt	Normaali	Hoikka	Erikoishoikka
Musta		One Size -		
Keltainen		One Size -		
Navy		One Size -		

FR19 - Tultahylkivä,antistaattinen kauluri

Kansainvälinen tuotekoodi: 6214300090

Testauslaitos
SATRA (Notified body No.: 0321)
SATRA Technology Park
Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD, UK

Pesuohje



Tuote	Väri	Pit	Lev	Kor	Paino kg	Kuutio (m³)	EAN13	DUN14
FR19BKR	Musta	32.0	28.0	50.0	0.1200	0.0448		